

Montagerichtlijn profielen SAB-Pyramid en SAB-Diamond



Wij adviseren voor de SAB-Pyramid en de SAB-Diamond een maximale overspanning van 1500 mm en een maximale plaatlengte van 6000 mm. Ter voorkoming van openstaande langsnaden dienen de overlappen op een h.o.h. afstand van 500 mm gekoppeld te worden.

De onderconstructie dient aan de MDG richtlijnen voor montage van profielen te voldoen. Dit betekent o.a. dat holstand van de profielen te allen tijde voorkomen dient te worden.

SAB-profiel adviseert om de SAB-Pyramid en SAB-Diamond profielen **niet (dwars)overlappend te monteren**. De vele profielvlakken en dus zettingen kunnen bij een summiere afwijking in de profielgeometrie grote visuele afwijkingen tonen in verband met de “starheid” van het profiel. Met name bij donkere kleuren worden deze oneffenheden sterk uitvergroet.

Indien men toch kiest voor een overlappende montage, dient eerst een proefvlak opgezet te worden. Na een visuele beoordeling en goedkeur van dit proefvlak onder verschillende weersomstandigheden, kan met de rest van de montage begonnen worden..

Schroeven mogen alleen met een slipkoppeling bevestigd worden. Hierbij is het van belang de schroeven niet zo hard aan te draaien dat er spanningen en/of deuken rondom de schroeven ontstaan. Tevens moeten schroeven met een gelijk koppel aangedraaid worden.

Pas gedurende montage kan beoordeeld worden wat bij het betreffende project de beste manier van handelen is.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze website en naar de MDG richtlijn voor Metalen Gevels en Daken.